

HILTI

電動ウォールソー
DS TS5-SE



1時間あたり1.5m²の切断スピード
コンパクトでパワフルな電動ウォールソー

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

電動ウォールソー DS TS5-SE



特長

- ヒルティトラクションコントロールにより驚異的な作業能力を発揮。
- 軽量・高耐久性のレールは角度調整・脱着が容易で汎用性が高いシステム。
- ソーヘッドの脱着が瞬時に可能。(50mm幅の調節が可能)
- 3相200V 32Aのパワフルモーター(フラットなトルク特性により常に最適な回転数を得られます)
- 保護クラス IP65で水洗い可能。
- 高性能ブレードは鋭い切れ味と長寿命を両立。

簡単操作で高性能、さらに作業時間を大幅短縮。



技術データ


消費電力	5kW
定格電圧	200V-230V 50/60Hz 3P+PE
消費電流	32A
保護クラス	IP65
ソーブレード回転数	600-1,200min ⁻¹
ソーヘッド寸法	376×339×269mm
重量(ケーブル含まず)	約28.0kg
ソーブレード	径500mm/700mm/745mm
最大切断深さ	180mm/280mm/300mm
作動温度	-15℃~+45℃
発電機の定格出力	10kVA以上

品名	品番	内容
ウォールソー DS TS5-SE 3X200V PR	334171	ソーヘッド DS-TS5-SE、リモートコントロール DS RC-TS5-E、キャリッジ DS-CA5-E、ガイドレール D-R100SI (1.0m) X2、コラムサポート DS-RFSIX2、コラムサポート DS-RFIX-SIX2、アタッチメント D-RCSI、アクセサリセット DS-TS5-SE、ブレードカバー DS-BG5-ES、ブレードカバー DS-BG5-EF、ブレードカバー DS-BG5-EC、トロリー DS-TS5-E
DS TS5-SE 3X200V SOLO	334175	DS TS5-SE ソーヘッド

リモートコントロール装置 DS RC-TS5-E

ケーブル長	7m
定格電圧	24V
保護クラス	IP65
重量	2.2kg

専用ソーブレード



〈レーザー溶接タイプ〉

直径 (mm)	品名	品番
500	DS-BE 500/8 BC	334013
700	DS-BE 700/8 BC	334379
745	DS-BE 745/8 BC	340894

サンドイッチ消音基盤

直径 (mm)	品名	品番
500	DS-BE 500/8 BC SILENT	340892
700	DS-BE 700/8 BC SILENT	340893
745	DS-BE 745/8 BC SILENT	378895

〈ローズケタイプ〉

直径 (mm)	品名	品番
500	DS-BE 500 J	228461
600	DS-BE 600 J	3420472
700	DS-BE 700 J	228462
745	DS-BE 750 J	228463

レーザー消音基盤

直径 (mm)	品名	品番
500	DS-BE 500 SILENT J	228458
600	DS-BE 600 SILENT J	3420471
700	DS-BE 700 SILENT J	228459
745	DS-BE 750 SILENT J	228460

別売品

コラムサポート DS-RFSI

品名	品番
コラムサポート DS-RFSI	334194

コラムサポート DS-RFIX SI

品名	品番
コラムサポート DS-RFIX SI	369106

アタッチメント D-RCSI

品名	品番
アタッチメント D-RCSI	334196

ガイドレール D-R SI (1.0m/2.3m)

品名	品番
ガイドレール D-R 100 SI (1.0m)	334188
ガイドレール D-R 230 SI (2.3m)	334190

キャリッジ DS-CA5-E

品名	品番
キャリッジ DS-CA5-E	334180

ブレードカバー

品名	品番
ブレードカバー DS-BG5-ES (標準用)	334182
ブレードカバー DS-BG5-EF (フラッシュカット用)	334184
ブレードカバー DS-BG5-EC (コーナーカット用)	334186

ヒルティ製品のお求めは…

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

日本ヒルティ株式会社 | 〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 | 電話 ☎0120-66-1159 | ファックス ☎0120-23-2953 | www.hilti.co.jp 00020 (1)07-05-10SA

いい工具